

Inbetriebnahme Steuerschrank mit Mischer D50 und HM4

- Kurzanleitung -

Die Kurzanleitung zur Inbetriebnahme ist lediglich eine Orientierungshilfe zur Arbeit mit der Maschine und ersetzt keinesfalls das Handbuch. Das Handbuch der Maschine ist vor der Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen. Alle Sicherheitsvorschriften sind im Handbuch nachzulesen und zu befolgen.

1 Stromversorgung und Wasseranschluss

- Anschluss 32 A CEE Stecker
- Absicherung mind. 16 A
- Wasseranschluss mind. ¾ Zoll, Wasserdruck mind. 2 Bar

2 Vorbereitung der Maschine

- Stromkabel und Wasserschlauch anschliessen
- Kugelhahn schliessen
- Hauptwasserhahn öffnen

3 Inbetriebnahme Steuerschrank



Bei Verarbeitungsprodukten, deren Wasserbedarf nicht bekannt ist, muss der Steuerschrank mit grösserer Wassermenge angefahren werden.

- Stecker Mischermotor bei Motor, Stecker Rüttler bei Rüttler einstecken
- Wasserschlauch zu Mischrohr – noch **nicht** anschliessen
- Hauptschalter einschalten
- Drucktaster EIN drücken, Drehrichtung Mischermotor kontrollieren, Rüttler arbeitet in Intervallen
- am Wasserregler Wassermenge aufdrehen, Drucktaster AUS drücken.
- Wasserschlauch am Mischer anschliessen
- Siloklappe öffnen
- Drucktaster EIN drücken, Konsistenz des Mörtels über Handrad Wasserregler einstellen

4 Arbeitsunterbrechungen/Arbeitsende



Bei längeren Mischpausen Abbindezeit des Materials beachten.

Die Maschine muss grundsätzlich täglich nach Arbeitsende gereinigt werden. Dünnflüssiges Material nicht mehr verarbeiten, sondern in einem Behälter auffangen und ordnungsgemäss entsorgen.

Bei Frostgefahr Steuerschrank im Warmlager deponieren

- Bei Arbeitsende Siloklappe frühzeitig schliessen und Mischer leerfahren
- Hauptschalter ausschalten, Stecker ziehen

5 Reinigung des Mixers



Bei Reinigungsarbeiten persönliche Schutzausrüstungen tragen (Schutzbrille, Handschuhe). Bei Reinigungsarbeiten die hier angegebene Reihenfolge beachten. Mörtelreste fachgerecht entsorgen.

ACHTUNG: Es darf kein Wasser in den Trockenbereich eindringen!

- Stecker beim Mischrohr ausstecken, Sicherheitsschutz wegklappen – **nur D50 Mischer**
- Wasseranschluss am Mischrohr entfernen
- Spannceile beidseitig lösen und Mischrohr abziehen – **nur D50 Mischer**
- Mischrohr und Mischwelle reinigen
- Kontrolle evtl. Reinigung Trockenbereich 1 x wöchentlich (Aufnahme Motorkupplung von Verhärtungen reinigen)

6 Störungen



- **LEUCHTET „STÖRUNG DREHRICHTUNG“**
Hauptschalter ausschalten, Verriegelung Drehrichtung am Hauptschalter verschieben
- **LEUCHTET „STÖRUNG MOTORSCHUTZ“**
Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen, Hauptschalter ausschalten, Gerät vorne öffnen, Geräteschutzschalter einschalten
- **KEIN MISCHWASSER:**
Wasserhahn öffnen, Handrad Wasserregler öffnen

Anordnung

