

# AKURIT MEP-FLS

Kalkzement-Faserleichtputz schnell

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

SIEVT-110625-00-EN998-1-LW

Verwendungszweck

Leichtputzmörtel zur Verwendung als Außen- und Innenputz auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden

Hersteller

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1: 2016

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 01.01.2020



(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)

Erklärte Leistungen

<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Kapillare Wasseraufnahme</b>	W <sub>c</sub> 2
<b>Haftzugfestigkeit</b>	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (bei Bruchbild A, B oder C)
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit μ</b>	5/20 (Tabellenwert EN 1745)
<b>Wärmeleitfähigkeit λ<sub>10,dry,mat.</sub> für P=50%</b>	≤ 0,39 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)
<b>Wärmeleitfähigkeit λ<sub>10,dry,mat.</sub> für P=90%</b>	≤ 0,43 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	NPD
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD

Die Leistungserklärung ist unter [www.akurit.de](http://www.akurit.de) elektronisch abrufbar.

Leistungserklärung Stand: 08.01.2020  
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG | Mühlenschweg 6 | 49090 Osnabrück  
Tel +49 541 601-01 | Fax +49 541 601-853 | [www.akurit.de](http://www.akurit.de) | [info@akurit.de](mailto:info@akurit.de)