

AKURIT TRI-O-THERM M

Mineralischer Leichtputz

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Verwendungszweck

Leichtputzmörtel zur Verwendung als Außen- und Innenputz auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden

Hersteller

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1: 2016

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 01.01.2020



(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)

Erklärte Leistungen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Brandverhalten | A1 |
| Kapillare Wasseraufnahme | W _c 0 |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A, B oder C) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | ca. 5 (Messwert) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,086 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,094 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745) |
| Dauerhaftigkeit | NPD |
| Gefährliche Stoffe | NPD |